


KAESER
COMPRESSORS



MOBILAIR

מדחסים ניידים עם SIGMA PROFILE 
בעל המוניטין הבינלאומי

ספיקת אוויר מ-1.2 ועד 34.0 m³/min

חלופות למנוע

מנוע בדזין או מנוע חשמלי



*עבור יצוא מחוץ ל-EU

מנוע בדזין				מנוע חשמלי			דגם
M 13	M 15*	M 17*	M 17	M 13 E	M 34 E	M 46 E	
1.2 - 0.85 42 - 30	1.4 50	1.6 57	1.0 35	0.75 - 1.2 27 - 42	3.1 110	3.0 - 4.4 105 - 155	ספיקת אוויר (m³/min) (cfm)
7 - 13 100 - 190	7 100	7 100	15 220	7 - 15 100 - 220	7 100	7 - 10 100 - 145	לחץ עבודה (bar) (psi)
Honda GX 630	Honda GX 630	Honda GX 630	Honda GX 630	ABM 4D 112M-2	ATB A160L/21	Siemens 1LA9 183-2	סוג מנוע
15.5	15.5	15.5	15.5	7.5	22	30	הספק מנוע (kW)
202	202	202	204	187	650	720	משקל בהפעלה (kg)
20	20	20	20	-	-	-	קיבולת מיכל הדלק (l)
-	-	-	-	25	50	63	נתיכים (A)
1 x G½	1 x G½	1 x G½	1 x G½	1 x G½	2 x G¾	2 x G¾ 1 x G1	חיבורי אוויר דחוס
אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	הטיפול באוויר הדחוס



מדחסים ניידים קומפקטיים

עם הגנה בפני קיפאון בעלת פטנט



M 20 (PE)	M 27 (PE)	M 31 (PE)	M 36	M 43 (PE)	M 45	דגם
2.0 71	2.6 92	3.15 - 1.9 110 - 67	3.9 135	4.2 150	4.2 - 4.15 150 - 145	
7 100	7 100	7 - 14 100 - 200	7 100	7 100	7 - 10 100 - 145	לחץ עבודה (bar) (psi)
Kubota D 722	Kubota D 1105	Kubota D 1105-T	Kubota V 2403	Kubota V 1505-T	Kubota V 2203	סוג מנוע
14	17.9	24.1	36.0	30.1	35.4	הספק מנוע (kW)
457	575	580	1145	730	995	משקל בהפעלה (kg)
30	40	40	80	80	80	קיבולת מיכל הדלק (l)
2 x G¾	2 x G¾	2 x G¾	2 x G¾ 1 x G1	2 x G¾	2 x G¾ 1 x G1	חיבורי אוויר דחוס
-	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	-	אופציונלי	הטיפול באוויר הדחוס
-	6.5	6.5	13 (Standard)	-	8.5	אופציה לגנרטור (kVA)

רבגוניות יוצאת דופן

מגוון רחב של אפשרויות



*עבור יצוא מחוץ ל-EU

M 50 (PE)	M 52	M 57 Utility	M 57	M 64	M 70	M 80	דגם
5.0 180	5.2 185	5.1 / 5.4* 180 / 190	5.6 200	6.4 - 5.0 225 - 180	7.0 - 5.4 250 - 190	8.1 - 5.5 285 - 195	
7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 - 10 100 - 145	7 - 14 100 - 200	לחץ עבודה (bar) (psi)
Kubota V1505-T	Kubota V2203	Kubota V2403	Kubota V2403	Kubota V2403-T	Kubota V2003-T	Kubota V3307DI-T	סוג מנוע
32.5	35.4	36	36	43.3	43.3	54.6	הספק מנוע (kW)
735	1225	960	1225	1230	1230	1480	משקל בהפעלה (kg)
80	105	105	105	105	105	150	קיבולת מיכל הדלק (l)
2 x G¾ 1 x G1	2 x G¾ 1 x G1	2 x G¾ 1 x G1	2 x G¾ 1 x G1	2 x G¾ 1 x G1	2 x G¾ 1 x G1	3 x G¾ 1 x G1½	חיבורי אוויר דחוס
-	אופציונלי	אופציונלי	-	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	הטיפול באוויר הדחוס
-	8.5	-	-	8.5/13	-	8.5/13	אופציה לגנרטור (kVA)

מדחסים ניידים

הפעלה רציפה בתנאים קשים



*עבור יצוא מחוץ ל-EU

	Low emission ZONE	Low emission ZONE			Low emission ZONE		דגם
M 100	M 114	M 115	M 122*	M 123*	M 130	M 135*	
10.2 - 6.4 360 - 225	9.7 - 7.5 345 - 265	11.5 - 7.5 405 - 265	11.1 - 7.3 390 - 260	11.4 - 8.1 405 - 285	12.0 - 9.4 425 - 330	13.0 - 10.5 460 - 370	ספיקת אוויר (m ³ /min) (cfm)
7 - 14 100 - 200	10 - 14 145 - 200	7 - 14 100 - 200	7 - 14 100 - 200	8.6 - 14 125 - 200	10 - 14 145 - 200	10 - 14 145 - 200	לחץ עבודה (bar) (psi)
Kubota V3800-DI-T	Deutz TCD 3.6 L04	Kubota V3800-CRS-TI	Deutz TCD 2012 L04	Deutz TCD 2012 L04	Deutz TCD 4.1 L04	Deutz TCD 2013 L04	סוג מנוע
71.7	85	85	83	88	105	122	הספק מנוע (kW)
1480	1865	1850	1865	1945	2500	2500	משקל בהפעלה (kg)
150	170	145	170	170	200	200	קיבולת מיכל הדלק (l)
3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G1 $\frac{1}{2}$	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G1 $\frac{1}{2}$	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G1 $\frac{1}{2}$	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G1 $\frac{1}{2}$	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G1 $\frac{1}{2}$	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G2	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G2	חיבורי אוויר דחוס
אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	הטיפול באוויר הדחוס
8.5/13	-	8.5/13	-	-	23	23	אופציה לגרטור (kVA)

שירות הנהלה 24 שעות היענות מיידי טל: 052511115

מדחסים חזקים וחסכוניים

עם SIGMA CONTROL mobile



*עבור יצוא מחוץ ל-EU

	Low emission ZONE			Low emission ZONE		Low emission ZONE	דגם
M 170*	M 171	M 200	M 250*	M 250	M 350*	M 350	
17.0 - 11.5 600 - 405	17.0 - 11.5 600 - 405	21.2* - 14.5 750* - 515	26.3 - 20.0 930 - 705	26.3 - 20.0 930 - 705	34.0 - 24.0 1200 - 850	34.0 - 24.0 1200 - 850	ספיקת אוויר (m ³ /min) (cfm)
8.6 - 14 125 - 200	8.6 - 14 125 - 200	7 - 14 100 - 200	8.6 - 14 125 - 200	8.6 - 14 125 - 200	8.6 - 14 125 - 200	8.6 - 14 125 - 200	לחץ עבודה (bar) (psi)
Deutz TCD 2012 L06	Deutz TCD 6.1 L06	Caterpillar C6.6 ACERT	Mercedes Benz OM 926 LA	Mercedes Benz OM 926 LA	Mercedes Benz OM 501 LA	Mercedes Benz OM 501 LA	סוג מנוע
128	129	146	210	215	260	265	הספק מנוע (kW)
2600	2650	3235	3500	3500	5700	5700	משקל בהפעלה (kg)
200	200	270	250	250	650	650	קיבולת מיכל הדלק (l)
3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G2	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G2	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G2	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G2	3 x G $\frac{3}{4}$ 1 x G2	1 x G2 $\frac{1}{2}$ 2 x G1	1 x G2 $\frac{1}{2}$ 2 x G1	חיבורי אוויר דחוס
אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	אופציונלי	הטיפול באוויר הדחוס

קייזר קומפרסורים בע"מ - ישראל - רח' הסדן 7, הוד השרון טל: 09-7885888 פקס: 09-7885889

www.kaeser.com info.israel@kaeser.com